

Napędy obrotowe

Drehantriebe

Cylindry obrotowe:

Wykonanie: Oś obrotowa z kołem zębatym poprzez zębatkę, z dwustronnie przestawnym tłumieniem położenia krańcowego

Medium dopuszcz.: Powietrze sprężone olejone, wzgl. bez oleju.

Ciśnienie robocze: $P_{\max} = 10 \text{ bar}$

Temp. otoczenia : $- 15^{\circ}\text{C} - + 50^{\circ}\text{C}$

| | Zwrotnice pokrywowe/rurowe 45° < DN 350 | Zwrotnice pokrywowe / rurowe 45° moduł. < DN 350 | Klapy odcinające |
|------------|--|---|------------------|
| Tłoki Ø | Wg. zapytania ofertowego | Wg. zapytania ofertowego | 50. |
| Kąt obrotu | " " | " " | 90° |
| Przyłącze | " " | " " | G1/8" |
| Ciężar | " " | " " | 1,03 kg |

Zawór:

Wykonanie: 5/2-drożny zawór, uruchamiany elektromagnetycznie dwustronnie z możliwością pomocniczego ręcznego uruchamiania.

Medium dopuszcz.: Powietrze sprężone olejone lub bez oleju.

Ciśnienie robocze: $P_{\max} = 10 \text{ bar}$

Temp. otoczenia: $- 15^{\circ}\text{C} - + 50^{\circ}\text{C}$

Cewka magnesu: 24V DC pr. stałego lub 220V AC – prądu zmiennego; 50/60Hz

Rodzaj ochrony: IP 65

Klasa izolacji: F

Drehzylinder:

Ausführung: Drehachse mit Zahnrad über Zahnstange, mit beidseitig verstellbarer Endlagendämpfung,

Zul. Medium: Druckluft, geölt bzw. ölfrei

Betriebsdruck: $P_{\max} = 10 \text{ bar}$

Umgebungstemperatur: $- 15^{\circ}\text{C} - + 50^{\circ}\text{C}$

| | Decken- und Rohrklappkästen 45° < DN 350 | Decken- und Rohrklappkästen 45° modular < DN 350 | Absperrklappe |
|------------|---|---|---------------|
| Kolben Ø | auf Anfrage | auf Anfrage | 50 |
| Drehwinkel | " " | " " | 90° |
| Anschluß | " " | " " | G1/8" |
| Gewicht | " " | " " | 1,03 kg |

Ventil:

Ausführung: 5/2-Wegeventil, beidseitig elektromagnetisch betätigt, mit Handhilfsbetätigung

Zul. Medium: Druckluft, geölt bzw. ölfrei

Betriebsdruck: $P_{\max} = 10 \text{ bar}$

Umgebungstemperatur: $- 15^{\circ}\text{C} - + 50^{\circ}\text{C}$

Magnetspule: 24V DC oder 220V AC; 50/60Hz

Schutzart: IP 65

Isolierstoffklasse: F